



VALLADO MADERA SIMPLE TORSIÓN

Valla rural simple torsión con postes de madera con tratamiento autoclave. Separación de postes a 2,5 m. Unión de marco a pilar con grapas de U atornilladas que permiten hacer escalones. Posibilidad de empotración en la parte inferior del mallazo, para evitar la entrada de los animales.

CARACTERÍSTICAS:

- Alturas estándar 1.00, 1.20, 1.50, 1.80, 2.00 y 2,50 metros alto. (Otras alturas consultar).
- Postes estándar: ø100 mm.
- Malla metálica galvanizada 40/14, 50/14 y 50/16.
- Malla metálica galvanizada más plastificada 40/17 y 50/17.

APLICACIONES:



Viviendas y zonas residenciales



Almacenes y fábricas



Zonas deportivas



Construcción pública



Cotos de caza



Tráfico y viabilidad



Aeropuertos



Polígonos industriales



Hospitales



Urbanizaciones



Parques y jardines



Eventos deportivos



Institutos y escuelas



Fincas y terrenos



Autopistas, carreteras y viales



ADO, SA. se reserva el derecho a modificar las especificaciones de los productos sin previo aviso.



MÁS INFORMACIÓN EN: www.adosa.es | ado@adosa.es

Oficina, Fábrica y Almacén logístico: c/ Acer 37-43 Pol. Ind. Les Guixeres - 08915 Badalona. - **Tel. 93 456 03 03** (8 lín.)

Oficina zona centro: Pso. Castellana, 141 Plt. 20 - Edificio Cuzco IV - 28046 Madrid. - **Tel. 91 577 90 95**

Almacén logístico: Camí del crist. Pol. ind. 2 parcela 5. 08340 Vilassar de Mar. - **Tel. 93 395 79 17**